

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

## Isabella

Der ideale Problemlöser: durch 4 Steckplätze im Baldachin kann das Leuchtenkabel (Länge 3,5m) variabel verwendet werden incl. Smart Luce Sprachsteuerung

3410-41-212-01	
Pendelleuchte	
Variaforma	
8019282513926	
94051190	
Aluminium satiniert	
Metall- und Methacrylat	
IP20	
Œ CL1	
Integriert	
Max 3500mm Ø200mm - 1.3kg	
150x240x250mm - 1.5kg	
Bestückung 1	
LED 8W Inklusiv	A Lunghezza di orgi cone 2000 mm Lengini et alon conta 3000 mm Lossi di selezione di selezione di selezione mm
750 lm	30
warmweiss 3000K	ø160 -
Ĝ E	30
Elektrische Spezifikationen 1	
230V AC 50Hz	155
Dimmbar (über Phasenan - und abschnittdimmer)	20
	160
	Variaforma  8019282513926  94051190  Aluminium satiniert  Metall- und Methacrylat  IP20  Linegriert  Max 3500mm Ø200mm - 1.3kg  150x240x250mm - 1.5kg  Bestückung 1  LED 8W Inklusiv  750 Im  warmweiss 3000K  LED 8W Instruction 1  230V AC 50Hz  Dimmbar (über Phasenan - und

 $\epsilon$