





## Skilos

Die Einbauleuchte Skilos ist eine Leuchte mit einer modularen Struktur von 600 x 600 mm. Ausgestattet mit einem optischen System, das einen hervorragenden Sehkomfort ermöglicht, garantiert durch den mikrop Prismatischen Diffusor mit einem UGR-Faktor <19. Ausgestattet mit hocheffizienten LEDs der neuesten Generation, 4000K natürliches Licht, CRI >90. Der Schutzgrad IP65 ist sowohl auf der Sichtseite als auch auf der Einbauseite gewährleistet. Besonders geeignet für Betriebs-, Aseptik-, Chemie- und Lebensmittelbereiche.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6524-04-715</b>
<b>Typ</b>	Einbauleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282552710
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Metall / Klar prismatic Diffusor
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	04
<b>Isolierklasse</b>	 CL1
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +45°C
<b>Jahre Garantie</b>	5
<b>Artikelmaße</b>	595x595x75mm - 5.9kg
<b>Verpackungsmaße</b>	640x640x80mm - 6.6kg
<b>Bestückung 1</b>	
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	5861 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	4485 lm
<b>Farbtemperatur</b>	naturweiss 4000 K
<b>Diffusor</b>	Prismatisch
<b>Minimaler CRI</b>	>90
<b>UGR</b>	<19
<b>Energieklasse</b>	 A ↑ G C
<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>	
<b>Eingangsspannung</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	35W
<b>Treiber</b>	Inklusiv
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0.9
<b>Steuerungssystem</b>	DALI/Push/On-Off



CE