
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Ermes Lichtlinie mit Linse

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Diese Module bestehen aus einem mehrzelligen Linearsystem und garantieren eine kontrollierte Leuchtdichte mit einem UGR <10. Erhältlich in zwei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit den anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist und Ihnen die Erstellung hochgradig personalisierter Beleuchtungskonfigurationen ermöglicht, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

Artikelnummer	**6525-32-663**
Typ	LED Profil-Lichtlinien
EAN	8019282551515
Zolltarif	94051190
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
IP	IP20
IK	05
Isolierklasse	CL3
Operating ambient temperature	-20°C + 35°C
Jahre Garantie	5
Artikelmaße	652x22x44mm - 0,40kg
Verpackungsmaße	700x65x60mm - 0.8kg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
Lumen der Lichtquelle	3012 lm
Lumen des Artikels	2094 lm
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	24°
Minimaler CRI	>90
Energieklasse	A G F
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	48V DC
Gesamtabsorbierte Leistung	28W
Steuerungssystem	On/Off







CE