

Keros Dark IP 65 Eingebaute Gipskartonplatte 590x590

Artikelnummer	6589-24-705
Typ	Einbauleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282558064
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiss RAL 9003
Material	Metall
IP	IP65
IK	04
Isolierklasse	
Maße Lochbohrung	 580X580
Operating ambient temperature	-20°C / +45°C
International standard compliance	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000
Made In	Italy
Cable gland, cable Ø min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm
Artikel	SKOS
Storage ambient temperature	-20°C / +60°C
Artikelmaße	610x610x120mm - 7kg
Verpackungsmaße	650x650x150mm - 8.3kg
	Bestückung 1
Bestückung	Eingebaut
LED Merkmale	SMD
Lumen der Lichtquelle	4222 lm
Lumen des Artikels	3231 lm
Farbtemperatur	Natural white 4000 K
Diffusor	Dark light
Minimaler CRI	90
SDCM	3-STEP
Photobiologische Gefahr	RG0
Lichtstromerhaltung	L70 B50 >70000
UGR	'<19
Energieklasse	
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220 - 240V AC 0-50/60 Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	25W
Durchverkabelung	No
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	0,95
Steuerungssystem	DALI
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	250mA
Treiber Eingang	220/240V 0-50/60Hz
Treiberschutz	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

