
**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Vieste 30W

Deckeneinbau-LED. Geeignet für Innenbeleuchtung, Büros, Empfangs- und Freiflächenbereiche. Aluminiumrahmen, Farbe weiß.



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **6832-34-954** |
| **Typ** | Einbauleuchte |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **EAN** | 8019282083504 |
| **Zolltarif** | 94054239 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Material** | Metall- und Polycarbonatstruktur |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 04 |
| **Isolierklasse** | CL2 |
| **Maße Lochbohrung** | 220 |
| **Operating ambient temperature** | -20+35°C |
| **Jahre Garantie** | 5 |
| **Artikelmaße** | 45mm Ø240mm - 0,80kg |
| **Verpackungsmaße** | 320x240x60mm - 1kg |




| | |
|---|---|
| | **Bestückung 1** |
| **Bestückung** | LED Eingebaut |
| **LED Merkmale** | SMD |
| **LED Anzahl** | 72 |
| **Lumen der Lichtquelle** | 3650 lm |
| **Lumen des Artikels** | 2356 lm |
| **Farbtemperatur** | naturweiss 4000 K |
| **Diffusor** | Opal |
| **Typischer CRI** | >80 |
| **Minimaler CRI** | >80 |
| **Lichtstromerhaltung** | >54.000h L70 B50 |
| **Energieklasse** | E |
| | **Elektrische Spezifikationen 1** |
| **Eingangsspannung** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Gesamtabsorbierte Leistung** | 30W |
| **Treiber** | Inklusiv |
| **Leistungsfaktor** | >0,9 |
| **Steuerungssystem** | On/Off |

