

## Turner Deckeneinbauversion mit Rahmen

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für den Einbau (Trockenbau) mit Rahmen.

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                 | 6848-52-202                                                                                 |
| Typ                           | LED Profil-Lichtlinien - Deckeneinbauversion mit rahmen                                     |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                             |
| EAN                           | 8019282093466                                                                               |
| Zolltarif                     | 94054239                                                                                    |
| Farbe                         | Weiß                                                                                        |
| Material                      | Aluminium                                                                                   |
| IP                            | IP40                                                                                        |
| IK                            | 08                                                                                          |
| Isolierklasse                 |  CL1       |
| Maße Lochbohrung              |  83 x L+23 |
| Operating ambient temperature | -20C° +45°                                                                                  |
| Jahre Garantie                | 5                                                                                           |
| Made In                       | Italy                                                                                       |
| Artikelmaße                   | 93x126mm - 3,950/mtkg                                                                       |
| Bestückung                    | <b>Bestückung 1</b><br>LED Eingebaut                                                        |
| LED Merkmale                  | SMD                                                                                         |
| LED Anzahl                    | 70 LED/mt                                                                                   |
| Lumen der Lichtquelle         | 3470 lm/m                                                                                   |
| Lumen des Artikels            | 2146 lm/m                                                                                   |
| Farbtemperatur                | warmweiss 3000K                                                                             |
| Diffusor                      | Prismatisch                                                                                 |
| Typischer CRI                 | 85                                                                                          |
| Minimaler CRI                 | 80                                                                                          |
| Lichtstromerhaltung           | >100.000 h L70 B50                                                                          |
| UGR                           | <19                                                                                         |
| Energieklasse                 |  E       |
| Eingangsspannung              | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                 |
| GesamtabSORbierte Leistung    | 29W/ml                                                                                      |
| Treiber                       | Inklusiv                                                                                    |
| Steuerungssystem              | On/Off                                                                                      |
| Netzteiltyp                   | Costant Current                                                                             |
| Treiber Ausgang               | 24V DC                                                                                      |
| Treiber Eingang               | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                      |

