

Turner Deckeneinbauversion Rahmenlos

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m und 54W/m, warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für den rahmenlosen Einbau (Trockenbau oder Mauerwerk)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6849-52-121 |
| Typ | LED Profil-Lichtlinien- Deckeneinbauversion rahmenlos |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282107989 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Aluminium |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Isolierklasse |  CL1 |
| Maße Lochbohrung |  82 x L+18 |
| Operating ambient temperature | -20C° +45° |
| Jahre Garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Artikelmaße | 77x146mm - 3,950/mtkg |
| Bestückung 1 | |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| LED Anzahl | 70 LED/mt |
| Lumen der Lichtquelle | 3470 lm |
| Lumen des Artikels | 1951 lm/m |
| Farbtemperatur | warmweiss 3000K |
| Diffusor | Opal |
| Typischer CRI | 85 |
| Minimaler CRI | 80 |
| Lichtstromerhaltung | >100.000 h L70 B50 |
| Energieklasse |  A |
| Elektrische Spezifikationen 1 | |
| Eingangsspannung | 220/240V AC 50/60Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 29W/ml |
| Treiber | Inklusiv |
| Steuerungssystem | DALI |
| Netzteiltyp | Costant Current |
| Treiber Ausgang | 24V DC |
| Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

