

Irving 2

Befahrbarer Bodeneinbaustrahler. Hervorragend geeignet, um beleuchtete Wege zu schaffen. Die Beleuchtung erleichtert nicht nur die Orientierung, sondern schafft auch einen eindrucksvollen Weg. Beständig gegen eine statische Belastung von bis zu 2500 kg. Anwendung mit mitgeliefertem Außengehäuse. Aluminiumstruktur. Oberseite aus Edelstahl AISI 316. Transparenter Diffusor aus gehärtetem Glas.

Artikelnummer	6907-02-414
Typ	Bodeneinbau
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282008781
Zolltarif	94054239
Farbe	Edelstahl
Material	Edelstahl AISI 316L
IP	IP67
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Maße Lochbohrung	 102
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Jahre Garantie	3
Artikelmaße	80mm Ø116mm - 0,80kg
Verpackungsmaße	125x125x170mm - 1kg
Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	COB
Lumen der Lichtquelle	750 lm
Lumen des Artikels	653 lm
Farbtemperatur	warmweiss 3000K
Diffusor	40°
Minimaler CRI	>80
Energieklasse	 F
Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	7,8W
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off

