

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet Deckenleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farben Warmweiß 169 lm/W oder Naturalweiß 180 lm/W mit LED mittlerer Leistung 23 W/m. Integriertes Netzteil für On/Off- und DALI-Netzteile, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Vorbereitet für die Installation an Decke oder Wand, sowohl vertikal als auch horizontal.

Artikelnummer	6967-54-101	
Тур	LED Profil-Lichtlinien – Deckenleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282519560	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Weiß	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	CL1	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	46x70mm - 2,20m/kg	
	Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut	_
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	80 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m	70
Lumen des Artikels	2243 lm/m	
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K	46
Diffusor	Opal	
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	130° Genma Angles 180° 120°
Energieklasse		100
	Elektrische Spezifikationen 1	80"
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Treiber	Inklusiv	
Steuerungssystem	On/Off	
Netzteiltyp	Costant Current	
Treiber Ausgang	350mA	
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	30° 15° 0° 13° 30°

 ϵ