

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet Pendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

Artikelnummer	6968-22-121	
Тур	LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282519799	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Aluminium	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	CL1	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg	
	Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut	Ţ
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	80 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3380 lm/m	
Lumen des Artikels	2124 lm/m	
Farbtemperatur	warmweiss 3000K	
Diffusor	Opal	
Typischer CRI	85	46
Minimaler CRI	80	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	130° Genne Angles 180°
Energieklasse	D	100
	Elektrische Spezifikationen 1	90'
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	" \
Treiber	Inklusiv	607
Steuerungssystem	DALI	l m
Netzteiltyp	Costant Current	0
Treiber Ausgang	350mA	
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	307 157 87

CE