





## Millet Pendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer                        | 6968-22-222   |
| Typ                                  | LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte  |
| Designer                             | S.T. Fabas Luce   |
| EAN                                  | 8019282519874   |
| Zolltarif                            | 94054239  |
| Farbe                                | Aluminium   |
| Material                             | Aluminium und Polycarbonat  |
| IP                                   | IP40  |
| IK                                   | 08  |
| Isolierklasse                        |  CL1 |
| Operating ambient temperature        | -25C° +45C°   |
| Jahre Garantie                       | 5   |
| Made In                              | Italy   |
| Artikelmaße                          | 46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg   |
| <b>Bestückung 1</b>                  |   |
| Bestückung                           | LED Eingebaut   |
| LED Merkmale                         | SMD   |
| LED Anzahl                           | 80 LED/mt   |
| Lumen der Lichtquelle                | 3380 lm/m   |
| Lumen des Artikels                   | 2196 lm/m   |
| Farbtemperatur                       | warmweiss 3000K   |
| Diffusor                             | Prismatisch   |
| Typischer CRI                        | 85  |
| Minimaler CRI                        | 80  |
| Lichtstromerhaltung                  | >100.000 h L80 B10  |
| UGR                                  | <19   |
| Energieklasse                        |  D |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |   |
| Eingangsspannung                     | 220/240V AC 50/60Hz   |
| Gesamtabsorbierte Leistung           | 23W/ml  |
| Treiber                              | Inklusiv  |
| Steuerungssystem                     | DALI  |
| Netzteiltyp                          | Costant Current   |
| Treiber Ausgang                      | 350mA   |
| Treiber Eingang                      | 220 - 240 VAC 50/60 Hz  |



CE