

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

## **Millet Pendelleuchte**

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

Artikelnummer	6968-54-222	ş ,
Тур	LED Profil-Lichtlinien - Pendelleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282519904	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Weiß	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse	CL1	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg	
	Bestückung 1	
Bestückung	LED Eingebaut	Ţ
LED Merkmale	SMD	
LED Anzahl	80 LED/mt	
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m	-
Lumen des Artikels	2346 lm/m	
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K	
Diffusor	Prismatisch	46
Typischer CRI	85	
Minimaler CRI	80	
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10	120° Gamma Angles 180° 120°
UGR	<19	XXVIII/XXXI
Energieklasse		500
	Elektrische Spezifikationen 1	
Eingangsspannung	220/240V AC 50/60Hz	" "
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml	60° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00°
Treiber	Inklusiv	
Steuerungssystem	DALI	
Netzteiltyp	Costant Current	X
Treiber Ausgang	350mA	30° 10° 0° 110° 30°
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz	

 $\epsilon$