

Millet Deckeneinbauversion mit Rahmen

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Installation an Decke oder Wand.

Artikelnummer	6970-54-202
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Deckeneinbauversion mit rahmen
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282520269
Zolltarif	94054239
Farbe	Weiß
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	 CL1
Maße Lochbohrung	 50 x L + 20
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	55.5x122mm - 2,2/mkg
Bestückung	Bestückung 1 LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m
Lumen des Artikels	2346 lm/m
Farbtemperatur	naturweiss 4000 K
Diffusor	Prismatisch
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Energieklasse	 C
Eingangsspannung	Elektrische Spezifikationen 1 220/240V AC 50/60Hz
GesamtabSORbierte Leistung	23W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

