




Millet Wandleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm. Up & Downlightt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Diffusor aus opalem oder prismatischem Polycarbonat UGR<19. Erhältlich mit Farbtemperaturen von 3000 K oder 4000 K. Integriert für Ein/Aus- und DALI-Stromversorgung, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für die vertikale und horizontale Wandmontage.

Artikelnummer	6992-62-222	
Typ	LED Profil-Lichtlinien - Wandleuchte	
Designer	S.T. Fabas Luce	
EAN	8019282556770	
Zolltarif	94054239	
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminium und Polycarbonat	
IP	IP40	
IK	08	
Isolierklasse		
Operating ambient temperature	-25C° +45C°	
Jahre Garantie	5	
Made In	Italy	
Artikelmaße	46x70mm - 2.2/mkg	
Bestückung	Bestückung 1	Bestückung 2
LED Merkmale	LED Eingebaut	LED Inklusiv
LED Anzahl	SMD	SMD
Lumen der Lichtquelle	80 LED/mt	140 LED/mt
Lumen des Artikels	3380 lm/m	1290 lm/m
Farbtemperatur	2196 lm/m	1017 lm/m
Diffusor	warmweiss 3000K	warmweiss 3000K
Typischer CRI	Prismatisch	Opal
Minimaler CRI	85	80
Lichtstromerhaltung	80	>100.000 h L80 B10
UGR	<19	>80.000 h L70 B50
Energieklasse		
Eingangsspannung	Elektrische Spezifikationen 1	Elektrische Spezifikationen 2
Gesamtabsorbierte Leistung	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Treiber	23W/ml	15W/ml
Steuerungssystem	Inklusiv	Inklusiv
Netzteiltyp	DALI	DALI
Treiber Ausgang	Costant Current	Costant Current
Treiber Eingang	350mA	24V DC
	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE