

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Kate IP65


Rundes Profil aus Polycarbonat und Aluminium, Ø25 mm, zur direkten Beleuchtung von Räumen, Wänden und Objekten im Außenbereich. Befestigung mit verstellbaren Federn, 360° drehbar, matt verchromte Halterungen auf Anfrage. Verkabelt mit einem 1 m langen Neoprenkabel. Schutzart IP65. Maßgeschneidertes Produkt alle 10 cm schneidbar.

Artikelnummer	6996-04-003
Тур	LED Profil-Lichtlinien
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282534778
Zolltarif	94054239
Farbe	Glänzend eloxiertes Aluminium
Material	Aluminium
IP	IP65
IK	08
Isolierklasse	CL3
Operating ambient temperature	-20°C +50°C
Jahre Garantie	3
Made In	Italy
Artikelmaße	Ø250mm - 0,75/mkg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
Bestückung LED Merkmale	LED Eingebaut SMD
LED Merkmale	SMD
LED Merkmale LED Anzahl	SMD 140 LED/mt
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m 725 lm/m
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m 725 lm/m naturweiss 4000 K
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Diffusor	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m 725 lm/m naturweiss 4000 K 120° / 120° opal / 60°
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Diffusor Minimaler CRI	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m 725 lm/m naturweiss 4000 K 120° / 120° opal / 60° >80
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Diffusor Minimaler CRI	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m 725 lm/m naturweiss 4000 K 120° / 120° opal / 60° >80 A E
LED Merkmale LED Anzahl Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Diffusor Minimaler CRI Energieklasse	SMD 140 LED/mt 1200 lm/m 725 lm/m naturweiss 4000 K 120° / 120° opal / 60° >80 A B Elektrische Spezifikationen 1









 ϵ