

## Pike

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code</b>                          | <b>3121-61-102</b>                                                                       |
| <b>Type</b>                          | Plafonnier                                                                               |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                          |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282049876                                                                            |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94051150                                                                                 |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc                                                                                    |
| <b>Matériel</b>                      | Monture en métal et verre soufflé                                                        |
| <b>IP</b>                            | IP20                                                                                     |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <br>CL1 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +50°C                                                                              |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                                    |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 100mm Ø300mm - 1,80kg                                                                    |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 415x420x120mm - 2.27kg                                                                   |
|                                      | <b>Source de lumière 1</b>                                                               |
| <b>Source</b>                        | Intégré                                                                                  |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD                                                                                      |
| <b>Nombre de LEDs</b>                | 30                                                                                       |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 1200 lm                                                                                  |
| <b>Température de couleur</b>        | Warm white 3000K                                                                         |
| <b>Optique</b>                       | Lumière diffuse                                                                          |
| <b>CRI typique</b>                   | 85                                                                                       |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | > 70.000                                                                                 |
|                                      | <b>Spécifications électriques 1</b>                                                      |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220/240V AC 50/60Hz                                                                      |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 13W                                                                                      |
| <b>Driver</b>                        | Inclus                                                                                   |

