



Renoir 35W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à tension de réseau pour source LED 35W à haut rendement et émission monochromatique dans les tons Warm ou Natural White, excellent rendu des couleurs CRI 90. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. L'appareil est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 330° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal.

Code	6522-92-656
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282547488
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	<input type="checkbox"/> CL2
Operating ambient temperature	-5°C + 35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	135mm Ø85mm - 0.6kg
Dimensions de la boîte	210x210x90mm - 0.7kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	3930 lm
Lumen de l'article	3695 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	52°
CRI minimum	>90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B20
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	35W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI



CE