




Keros Dark IP 65 Plaque de plâtre à encastrer 590x590

Code	6589-24-705
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282558064
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc RAL 9003
Matériel	Monture en métal
IP	IP65
IK	04
Classe d'isolation	
Hole dimension	 580X580
Operating ambient temperature	-20°C / +45°C
International standard compliance	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000
Made In	Italy
Cable gland, cable Ø min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm
Modèle	SKOS
Storage ambient temperature	-20°C / +60°C
Dimensions de la lampe	610x610x120mm - 7kg
Dimensions de la boîte	650x650x150mm - 8.3kg
	Source de lumière 1
Source	Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	4222 lm
Lumen de l'article	3231 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Dark light
CRI minimum	90
SDCM	3-STEP
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux lumineux	L70 B50 >70000
UGR	'<19
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220 - 240V AC 0-50/60 Hz
Puissance totale absorbée	25W
Câblage traversant	No
Driver	Inclus
Facteur de puissance	0,95
Système de contrôle	DALI
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	250mA
Entrée du driver	220/240V 0-50/60Hz
Protection du driver	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

