




## Keros Dark IP 65 Plaque de plâtre à encastrer 590x590

<b>Code</b>	6589-24-715
<b>Type</b>	Lampe encastrée
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282558071
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Blanc RAL 9003
<b>Matériel</b>	Monture en métal
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	04
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Hole dimension</b>	 580X580
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C / +45°C
<b>International standard compliance</b>	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000
<b>Made In</b>	Italy
<b>Cable gland, cable Ø min-max</b>	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm
<b>Modèle</b>	SKOS
<b>Storage ambient temperature</b>	-20°C / +60°C
<b>Dimensions de la lampe</b>	610x610x120mm - 7kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	650x650x150mm - 8.3kg
<b>Source de lumière 1</b>	
<b>Source</b>	Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	5861 lm
<b>Lumen de l'article</b>	4485 lm
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	Dark light
<b>CRI minimum</b>	90
<b>SDCM</b>	3-STEP
<b>Risque photobiologique</b>	RG0
<b>Maintien du flux lumineux</b>	L70 B50 >70000
<b>UGR</b>	<19
<b>Classe énergétique</b>	
<b>Spécifications électriques 1</b>	
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240V AC 0-50/60 Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	35W
<b>Câblage traversant</b>	Non
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Système de contrôle</b>	DALI
<b>Type d'alimentation</b>	Costant Current
<b>Sortie du driver</b>	350mA
<b>Entrée du driver</b>	220/240V 0-50/60Hz
<b>Protection du driver</b>	Surtension secteur 1kV ; (L/N - PE) 2kV

