




Keros Dark IP 65 Plaque de plâtre à encastrer 590x590

Code	6707-04-005
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282062424
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc RAL 9003
Matériel	Monture en métal
IP	IP65
Classe d'isolation	
Hole dimension	 560x560
Operating ambient temperature	-20°C / +40°C
International standard compliance	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581;
Made In	Italy
Cable gland, cable Ø min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Modèle	KEROS IP65
Storage ambient temperature	-20°C / +60°C
Dimensions de la lampe	590x590x93mm - 6,5kg
Dimensions de la boîte	650x650x150mm - 7.5kg
	Source de lumière 1
Source	Intégré
Caractéristiques des LEDs	Power LED
Nombre de LEDs	24
Lumens de la source lumineuse	4360 lm
Lumen de l'article	2839 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Dark light
CRI typique	82
CRI minimum	80
SDCM	3-STEP
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux lumineux	L70 B50 >42000
UGR	<19
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220 - 240V AC 50/60 Hz
Puissance totale absorbée	45W
Câblage traversant	No
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0,9
Système de contrôle	On/Off
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	500mA
Entrée du driver	220/240V~ 50/60Hz
Protection du driver	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

