

Quito

Encastré carré de petite dimension à émission diffuse. Cadre en aluminium, écran en polycarbonate opale. Adapté à l'éclairage résidentiel, aux zones d'attente et de transit. Disponible en finition noir et blanc.

Code	6826-02-454
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282081302
Tarif douanier	94051190
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP44
IK	05
Classe d'isolation	 CL2
Hole dimension	 55X55
Operating ambient temperature	-10°C +45°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	62x62x82mm - 0,30kg
Dimensions de la boîte	85x80x110mm - 0,35kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	1150 lm
Lumen de l'article	528 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Lumière diffuse
CRI typique	80
Maintien du flux lumineux	> 70.000
Classe énergétique	 F
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	12W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	0,9

