



## Zeus 200W

Projecteur à haut rendement pour l'éclairage fonctionnel et architectural. Adapté particulièrement aux espaces extérieurs. Il dispose d'une large gamme d'optiques pour répondre à tous les besoins de conception. Appareil fabriqué en aluminium moulé sous pression sans cuivre EN AB 44100. Peinture polyester QUALICOAT (Classe 1), résistante à la corrosion au brouillard salin pendant 28 jours, conforme à la norme IEC60092-306. Disponible en couleur gris RAL 7040, supports INOX.

<b>Code</b>	<b>6871-04-024</b>
<b>Type</b>	Projecteur extérieur
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282106197
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Gris RAL 7040
<b>Matériel</b>	Monture en aluminium
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	07
<b>Classe d'isolation</b>	 CL1
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C +35°C
<b>Ans de garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensions de la lampe</b>	384x123x319mm - 6.9kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	420x420x170mm - 7.3kg
<b>Source de lumière 1</b>	
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	28200 lm
<b>Lumen de l'article</b>	24070 lm
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	Asymétrique
<b>CRI minimum</b>	>80
<b>Maintien du flux lumineux</b>	60.000h L70 B50
<b>Classe énergétique</b>	 D
<b>Spécifications électriques 1</b>	
<b>Tension d'alimentation</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	200W
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Facteur de puissance</b>	>0,9
<b>Système de contrôle</b>	On/Off

