

Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Yuma 2

Spot encastré au sol carrossable à 4 feux. Idéal pour créer des parcours lumineux. La lumière, en plus de faciliter l'orientation, crée un parcours suggestif. Résistant à une charge statique jusqu'à 2500 kg. Application avec boîtier d'encastrement fourni. Structure en aluminium. Partie supérieure avant en acier inox AISI 316, finition chromée mate gaufrée.

| Code | 6910-02-024 |
|-------------------------------|------------------------------|
| Туре | Lampe de balisage |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282009894 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Inox |
| Matériel | Acier inoxydable AISI 316L |
| IP | IP67 |
| IK | 10 |
| Classe d'isolation | CL1 |
| Hole dimension | 95 |
| Operating ambient temperature | -20°C +35°C |
| Ans de garantie | 3 |
| Dimensions de la lampe | 111mm Ø70mm - 0,50kg |
| Dimensions de la boîte | 95x95x150mm - 0.6kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | SMD |
| Lumens de la source lumineuse | 125 lm |
| Lumen de l'article | 9 lm |
| Température de couleur | Warm white 3000K |
| CRI minimum | >80 |
| Classe énergétique | |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220/240V AC 50/60Hz |
| Puissance totale absorbée | 2,8W |
| Driver | Inclus |
| Système de contrôle | On/Off |











