

Panama

Plafonnier LED IP66. Adapté à l'éclairage d'entrepôts et d'espaces ouverts intérieurs/extérieurs. Cadre et diffuseur en polycarbonate, câblage bypass, crochets de fermeture en acier.

Code	6932-04-954
Type	Plafonnier extérieur
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282506317
Tarif douanier	94051140
Couleur	Gris
Matériel	Polycarbonate
IP	IP66
IK	08
Classe d'isolation	 CL1
Operating ambient temperature	-20°C+35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	1560x100x83mm - 2,30kg
Dimensions de la boîte	1590x90x90mm - 2.7kg
Source	Source de lumière 1 LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Lumens de la source lumineuse	5066 lm
Lumen de l'article	4680 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Lumière diffuse
CRI minimum	>80
Maintien du flux lumineux	50.000h L70 B50
Classe énergétique	 D
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	34W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0.9
Système de contrôle	On/Off




6930



6931



6932



CE