



## Millet Plafonnier

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169 lm/W ou Natural white 180 lm/W avec led mid power 23W/m. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Préparé pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

<b>Code</b>	<b>6967-62-101</b>
<b>Type</b>	Profils de lignes lumineuses – Plafonnier
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282519539
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Matériel</b>	Structure en aluminium et polycarbonate
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-25C° +45C°
<b>Ans de garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensions de la lampe</b>	46x70mm - 2,20m/kg
	<b>Source de lumière 1</b>
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Nombre de LEDs</b>	80 LED/mt
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	3380 lm/m
<b>Lumen de l'article</b>	2124 lm/m
<b>Température de couleur</b>	Warm white 3000K
<b>Optique</b>	Opal
<b>CRI typique</b>	85
<b>CRI minimum</b>	80
<b>Maintien du flux lumineux</b>	>100.000 h L80 B10
<b>Classe énergétique</b>	
	<b>Spécifications électriques 1</b>
<b>Tension d'alimentation</b>	220 / 240V AC 50/60 Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	23W/ml
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Système de contrôle</b>	On/Off
<b>Type d'alimentation</b>	Costant Current
<b>Sortie du driver</b>	350mA
<b>Entrée du driver</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE