



Millet Suspension

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé suspendu, avec câble L 2000 mm, autres dimensions sur demande.

Code	6968-54-222
Type	Profils de lignes lumineuses - Suspension
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282519904
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3580 lm/m
Lumen de l'article	2346 lm/m
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Prismatique
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	350mA
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE