

## Millet Encastrable avec cadre

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                          | 6970-52-101                                                                                   |
| Type                          | Profilés de lignes lumineuses – Encaissement avec saisie                                      |
| Designer                      | S.T. Fabas Luce                                                                               |
| Code Barres                   | 8019282520214                                                                                 |
| Tarif douanier                | 94054239                                                                                      |
| Couleur                       | Blanc                                                                                         |
| Matériel                      | Structure en aluminium et polycarbonate                                                       |
| IP                            | IP40                                                                                          |
| IK                            | 08                                                                                            |
| Classe d'isolation            |  CL1         |
| Hole dimension                |  50 x L + 20 |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C°                                                                                   |
| Ans de garantie               | 5                                                                                             |
| Made In                       | Italy                                                                                         |
| Dimensions de la lampe        | 55.5x122mm - 2,2/mkg                                                                          |
| Source                        | <b>Source de lumière 1</b><br>LED Intégré                                                     |
| Caractéristiques des LEDs     | SMD                                                                                           |
| Nombre de LEDs                | 80 LED/mt                                                                                     |
| Lumens de la source lumineuse | 3380 lm/m                                                                                     |
| Lumen de l'article            | 2124 lm/m                                                                                     |
| Température de couleur        | Warm white 3000K                                                                              |
| Optique                       | Opal                                                                                          |
| CRI typique                   | 85                                                                                            |
| CRI minimum                   | 80                                                                                            |
| Maintien du flux lumineux     | >100.000 h L80 B10                                                                            |
| Classe énergétique            |  D         |
| Tension d'alimentation        | <b>Spécifications électriques 1</b><br>220/240V AC 50/60Hz                                    |
| Puissance totale absorbée     | 23W/ml                                                                                        |
| Driver                        | Inclus                                                                                        |
| Système de contrôle           | On/Off                                                                                        |
| Type d'alimentation           | Costant Current                                                                               |
| Sortie du driver              | 350mA                                                                                         |
| Entrée du driver              | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                        |

