Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Millet Encastrable avec cadre

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

Code	**6970-54-121**
Type	Profils de lignes lumineuses – Encaissement avec saisie
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282520238
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Hole dimension	50 x L + 20
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	55.5x122mm - 2,2/mkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3580 lm/m
Lumen de l'article	2243 lm/m
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Opal
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10
Classe énergétique	A C G
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	350mA
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz