Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Millet Encastrable à fleur de sol


Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169lm/W ou Natural white 180lm/W avec led mid power 23/Wm. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande.



Code	**6971-52-222**
Type	Profils de lignes lumineuses – Encaissement affleurant
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282520337
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Structure en aluminium et polycarbonate
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	CL1
Hole dimension	52 X L + 20
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	46x122mm - 2,2/mkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	80 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3380 lm/m
Lumen de l'article	2196 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Prismatique
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L80 B10
UGR	<19
Classe énergétique	A D G
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	23W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI







CE