

RUBENS 28W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 28W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 16°, 21°, 43°.

Code	6974-92-356
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282527541
Tarif douanier	94054239
Couleur	Blanc
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	 CL2
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	118mm Ø70mm - 0.59kg
Dimensions de la boîte	90x210x210mm - 0.74kg
Source de lumière 1	
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	2600 lm
Lumen de l'article	2132 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	21°
CRI typique	97
CRI minimum	90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	28W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI

