





RUBENS 36W DALI

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail, tension secteur pour source LED 36W à haut rendement disponible dans les tons Warm ou Natural White. Excellent rendu des couleurs avec COB REAL COLOR CRI 97. Ballast électronique intégré en versions On/Off ou DALI. Le luminaire est réalisé en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique, il permet une rotation de 350° autour de l'axe vertical et une inclinaison de 90° par rapport au plan horizontal. Disponible en blanc ou noir en optiques 21°, 36°, 45°.

Code	6975-94-566
Type	Projecteur sur rail
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282528029
Tarif douanier	94054239
Couleur	Noir
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP20
IK	04
Classe d'isolation	 CL2
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Ans de garantie	5
Dimensions de la lampe	132mm Ø85mm - 0.8kg
Dimensions de la boîte	90x210x210mm - 0.92kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	4000 lm
Lumen de l'article	3074 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	45°
CRI typique	97
CRI minimum	90
Maintien du flux lumineux	50.000h L80 B10
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220/240V AC 50/60Hz
Puissance totale absorbée	36W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,9
Système de contrôle	DALI



CE