



## Leo

Suspension circulaire en aluminium avec diffuseur opale de 1000 mm de diamètre, disponible en finition noire et blanche. En version 3000K, elle garantit une émission lumineuse à la source de 6300 lm et en version 4000K, 6700lm. Le design et les dimensions font de Leo un élément décoratif et d'ameublement élégant, ses performances le rendent très polyvalent. Leo s'adapte à tous les environnements, même les plus grands. Parfait pour l'accueil (réception, caisses, hall) et adapté à l'éclairage général des magasins, bars, restaurants et salles de réunion, convient également à votre environnement domestique.

<b>Code</b>	<b>6993-04-964</b>
<b>Type</b>	Suspension
<b>Code Barres</b>	8019282534952
<b>Tarif douanier</b>	94051190
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Matériel</b>	Structure en aluminium / Diffuseur blanc opale
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	07
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	0°C +35°C
<b>Ans de garantie</b>	3
<b>Dimensions de la lampe</b>	MAX 3500mm Ø1000mm - 3.0kg
<b>Dimensions de la boîte</b>	1080x120x1080mm - 5kg
<b>Source de lumière 1</b>	
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	6700 lm
<b>Lumen de l'article</b>	4718 lm
<b>Température de couleur</b>	Natural white 4000 K
<b>Optique</b>	Diffused beam
<b>CRI typique</b>	92
<b>Classe énergétique</b>	
<b>Spécifications électriques 1</b>	
<b>Tension d'alimentation</b>	220 / 240V AC 50/60 Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	60W
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Facteur de puissance</b>	>0,9
<b>Système de contrôle</b>	On/Off

