

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Kate IP65


Profilé rond en polycarbonate et aluminium, Ø25 mm, pour éclairage extérieur direct de locaux, murs et objets. Fixation par ressorts réglables, rotation 360°, supports chromés mat sur demande. Livré câblé avec un câble néoprène de 1 m. Degré de protection IP65. Produit personnalisé coupé tous les 10 cm.

6996-02-003
Profils de lignes lumineuses
S.T. Fabas Luce
8019282534761
94051190
aluminium anodisé brillant
Monture en aluminium
IP65
08
CL3
-20°C +50°C
3
Italy
Ø250mm - 0,75/mkg
Source de lumière 1
Source de lumière 1 LED Intégré
LED Intégré
LED Intégré SMD
LED Intégré SMD 140 LED/mt
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m 669 lm/m
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m 669 lm/m Warm white 3000K
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m 669 lm/m Warm white 3000K 120° / 120° opal / 60°
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m 669 lm/m Warm white 3000K 120° / 120° opal / 60° >80
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m 669 lm/m Warm white 3000K 120° / 120° opal / 60° >80
LED Intégré SMD 140 LED/mt 1150 lm/m 669 lm/m Warm white 3000K 120° / 120° opal / 60° >80 A E Spécifications électriques 1









 ϵ