

## Ravello 595X595

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 600x600mm. Può essere installato a plafone, sospensione e clip-in, con appositi accessori. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 42W 3000K o 4000K, CRI ≥90

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                          | 6520-02-002                                                                           |
| Tipologia                       | Incasso                                                                               |
| Designer                        | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| Codice a Barre                  | 8019282557098                                                                         |
| Tariffa doganale                | 94054239                                                                              |
| Colore                          | Bianco                                                                                |
| Materiale                       | Struttura in metallo / Diffusore opale prismato                                       |
| IP                              | IP40                                                                                  |
| IK                              | 04                                                                                    |
| Classe di Isolamento            |  CL2 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°+50°C                                                                             |
| Anni di garanzia                | 3                                                                                     |
| Dimensioni della Lampada        | 595x595x35mm - 1.7kg                                                                  |
| Dimensioni della Scatola        | 635x700x40mm - 2.3kg                                                                  |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>      |                                                                                       |
| Sorgente                        | LED Integrato                                                                         |
| Caratteristiche LED             | SMD                                                                                   |
| Flusso Sorgente Luminosa        | 4460 lm                                                                               |
| Flusso Apparecchio              | 3620 lm                                                                               |
| Temperatura Colore              | Warm white 3000K                                                                      |
| Ottica                          | Prismatico                                                                            |
| CRI Minimo                      | >90                                                                                   |
| Mantenimento Flusso Luminoso    | >54.000h L80 B50                                                                      |
| UGR                             | <19                                                                                   |
| Classe Energetica               |    |
| <b>Specifica elettrica 1</b>    |                                                                                       |
| Tensione di Alimentazione       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| Potenza Totale Assorbita        | 42W                                                                                   |
| Driver                          | Incluso                                                                               |
| Fattore di Potenza              | >0,9                                                                                  |
| Sistema di Controllo            | DALI/Push                                                                             |

