**Fabas Luce S.p.a.**
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

# Ravello 295x1195

Ravello è un apparecchio di illuminazione da incasso, con una struttura modulare 300x1200mm. Ravello è un pannello a LED dai tratti innovativi, caratterizzato da grande versatilità di impiego, dotato di sistema ottico backlight che elimina i fenomeni di ingiallimento progressivo dello schermo nel tempo. Lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19, equipaggiato con LED 36W 3000K o 4000K, CRI ?90

| | |
|---|---|
| **Codice** | **6520-04-707** |
| **Tipologia** | Incasso |
| **Designer** | S.T. Fabas Luce |
| **Codice a Barre** | 8019282559825 |
| **Tariffa doganale** | 94054239 |
| **Colore** | Bianco |
| **Materiale** | Struttura in metallo / Diffusore opale prismato |
| **IP** | IP40 |
| **IK** | 04 |
| **Classe di Isolamento** | CL2 |
| **Temp. ambiente di funzionamento** | -20°+50°C |
| **Anni di garanzia** | 3 |
| **Dimensioni della Lampada** | 295x1195x35mm |
| | **Sorgente luminosa 1** |
| **Sorgente** | LED Integrato |
| **Caratteristiche LED** | SMD |
| **Numero di LED** | 96 |
| **Flusso Sorgente Luminosa** | 4680 lm |
| **Flusso Apparecchio** | 3536 lm |
| **Temperatura Colore** | Natural White 4000K |
| **Ottica** | Prismatico |
| **CRI Minimo** | >90 |
| **Mantenimento Flusso Luminoso** | 90.000h L80 B50 |
| **UGR** | <19 |
| **Classe Energetica** | A↑G E |
| | **Specifica elettrica 1** |
| **Tensione di Alimentazione** | 220/240V AC 50/60Hz |
| **Potenza Totale Assorbita** | 36W |
| **Driver** | Incluso |
| **Fattore di Potenza** | >0,9 |
| **Sistema di Controllo** | DALI |



CE