



## Skilos

Skilos incasso per controsoffitti cartongesso è un apparecchio di illuminazione con una struttura modulare 600x600mm. Dotato di un sistema ottico che permette un ottimo comfort visivo, lo schermo microprismato garantisce un fattore UGR<19. Equipaggiato con LED ad altissima efficienza di ultima generazione, luce naturale 4000K, CRI 90. Il grado di protezione IP65 è garantito sia dal lato a vista che dalla parte incassata. Particolarmente indicato per locali operativi, asettici, chimici, alimentari. Possibilità di avere dimensioni custom.

<b>Codice</b>	<b>6524-24-705</b>
<b>Tipologia</b>	Incasso
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282552741
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Materiale</b>	Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismato
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	04
<b>Classe di Isolamento</b>	 CL1
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-20°C +45°C
<b>Anni di garanzia</b>	5
<b>Dimensioni della Lampada</b>	610x610x120mm - 7.0kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	650x650x150mm - 8.3kg
	<b>Sorgente luminosa 1</b>
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	SMD
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	4222 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	3231 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Natural White 4000K
<b>Ottica</b>	Prismatico
<b>CRI Minimo</b>	>90
<b>UGR</b>	<19
<b>Classe Energetica</b>	
	<b>Specifica elettrica 1</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220/240V AC 50/60Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	25W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	> 0.9
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI/Push/On-Off



CE