
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it


Ermes Linea luce opale

Modulo lineare LED progettato per l'utilizzo in tutti i profili del sistema ERMES. Diffusore in policarbonato opale, disponibile in tre lunghezze, due temperature di colore, On-Off o DALI. Il modulo può essere integrato con gli altri apparecchi della famiglia Ermes, rendendolo versatile per diverse applicazioni (residenziali, commerciali, industriali). In particolare l'utilizzo combinato con i moduli angolari permette di creare configurazioni di illuminazione altamente personalizzate e adattabili a qualsiasi esigenza.



Codice	**6525-62-166**
Tipologia	Profili Linee Luce
Codice a Barre	8019282551645
Tariffa doganale	94051190
Colore	Nero
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	CL3
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C + 35°C
Anni di garanzia	5
Dimensioni della Lampada	1205x22x44mm - 0.6kg
Dimensioni della Scatola	1245x65x65mm - 0.8kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	4960 lm
Flusso Apparecchio	2122 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	Luce diffusa
CRI Tipico	>90
Classe Energetica	A G E
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	48V DC
Potenza Totale Assorbita	40W
Sistema di Controllo	DALI





CE