




Keros Dark IP 65 Incasso cartongesso 590x590

Codice	6589-24-705
Tipologia	Incasso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282558064
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco RAL 9003
Materiale	Struttura in metallo
IP	IP65
IK	04
Classe di Isolamento	
Dimensione foro	 580X580
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C / +45°C
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000
Made In	Italy
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm
Modello	SKOS
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C
Dimensioni della Lampada	610x610x120mm - 7kg
Dimensioni della Scatola	650x650x150mm - 8.3kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	4222 lm
Flusso Apparecchio	3231 lm
Temperatura Colore	Natural white 4000 K
Ottica	Dark light
CRI Minimo	90
SDCM	3-STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 >70000
UGR	'<19
Classe Energetica	
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220 - 240V AC 0-50/60 Hz
Potenza Totale Assorbita	25W
Cablaggio Passante	No
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	0,95
Sistema di Controllo	DALI
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	250mA
Driver Input	220/240V 0-50/60Hz
Protezione Driver	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

