



## Keros Dark IP 65 Incasso cartongesso 590x590

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | 6589-24-715   |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282558071   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239  |
| <b>Colore</b>                          | Bianco RAL 9003   |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo  |
| <b>IP</b>                              | IP65  |
| <b>IK</b>                              | 04  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |                                    |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  580X580                           |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C / +45°C   |
| <b>Conformità alle norme</b>           | EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581; EN IEC 63000 |
| <b>Made In</b>                         | Italy   |
| <b>Pressacavo e Ø cavi min-max</b>     | N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 7mm - max 12mm   |
| <b>Modello</b>                         | SKOS  |
| <b>Temp. ambiente di stoccaggio</b>    | -20°C / +60°C   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 610x610x120mm - 7kg   |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 650x650x150mm - 8.3kg   |
|  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 5861 lm   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 4485 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural white 4000 K  |
| <b>Ottica</b>                          | Dark light  |
| <b>CRI Minimo</b>                      | 90  |
| <b>SDCM</b>                            | 3-STEP  |
| <b>Rischio Fotobiologico</b>           | RG0   |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | L70 B50 >70000  |
| <b>UGR</b>                             | <19   |
| <b>Classe Energetica</b>               |                                  |
|  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220 - 240V AC 0-50/60 Hz  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 35W   |
| <b>Cablaggio Passante</b>              | No  |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | 0,95  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI  |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | Costant Current   |
| <b>Driver Output</b>                   | 350mA   |
| <b>Driver Input</b>                    | 220/240V 0-50/60Hz  |
| <b>Protezione Driver</b>               | Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV   |

