


## Keros dark 600x600 Incasso clip-in

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6703-04-035</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282065760   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239  |
| <b>Colore</b>                          | Bianco  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo / Diffusore trasparente prismatico                           |
| <b>IP</b>                              | IP20  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -10°C +50°C   |
| <b>Made In</b>                         | Italy   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 600x600x75mm - 5,5kg  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 650x650x150mm - 7.4kg   |
|  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 24  |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 4200 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K   |
| <b>Ottica</b>                          | Dark light  |
| <b>CRI Tipico</b>                      | > 80  |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | > 70.000  |
| <b>UGR</b>                             | <19   |
|  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220 - 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 45W   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | > 0.9   |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | Dimmable 0/1-10V  |

