

Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Turner Sospensione
Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione monoemissione. Completo di cavo di sposneione e alimentazione max 2m.

Codice	6847-24-222	
Tipologia	Profili Linee Luce - Sospensione	
Designer	S.T. Fabas Luce	•
Codice a Barre	8019282107736	
Tariffa doganale	94054239	
Colore	Alluminio	
Materiale	Struttura in alluminio	
IP .	IP40	
IK	08	
Classe di Isolamento	CL1	
Temp. ambiente di funzionamento	-20C° +45°	
Anni di garanzia	5	
Made In	Italy	
Dimensioni della Lampada	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg	
	Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato	
Caratteristiche LED	SMD	800
Numero di LED	70 LED/mt	mox &
Flusso Sorgente Luminosa	3570 lm/m	
Flusso Apparecchio	2308 lm/m	
Temperatura Colore	Natural White 4000K	77 7
Ottica	Prismatico	
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	
Mantenimento Flusso Luminoso	>100.000 h L70 B50	130° Gamma Angles 150° 130°
UGR	<19	100
Classe Energetica	A E	807
	Specifica elettrica 1	19 79
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	29W/ml	
Driver	Incluso	w w
Sistema di Controllo	DALI	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	750 Volum
Driver Output	24V DC	30" 15" 0" 15" 30"
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz	(€