

Turner Incasso a raso

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19: Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura).

Codice	6849-24-121
Tipologia	Profili Linee Luce – Incasso a raso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282108030
Tariffa doganale	94054239
Colore	Alluminio
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	
Dimensione foro	82 x L+18
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +45°
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	77x146mm - 3,950/mtkg
Sorgente	Sorgente luminosa 1
Caratteristiche LED	Integrato
Numero di LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	70 LED/mt
Flusso Apparecchio	3570 lm/m
Temperatura Colore	2136 lm/m
Ottica	Natural White 4000K
CRI Tipico	Opale
CRI Minimo	85
Mantenimento Flusso Luminoso	80
Classe Energetica	
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1
Potenza Totale Assorbita	220/240V AC 50/60Hz
Driver	29W/ml
Sistema di Controllo	Incluso
Tipo di Alimentatore	DALI
Driver Output	Costant Current
Driver Input	24V DC
	220 - 240 VAC 50/60 Hz

