

## Turner Plafoniera

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a plafone o a parete (verticale e orizzontale).

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                          | <b>6850-54-121</b>                                                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce – Plafoniera                                                       |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce                                                                       |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282107583                                                                         |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239                                                                              |
| <b>Colore</b>                          | Bianco                                                                                |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio e policarbonato                                                |
| <b>IP</b>                              | IP40                                                                                  |
| <b>IK</b>                              | 08                                                                                    |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20C° +45°                                                                            |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5                                                                                     |
| <b>Made In</b>                         | Italy                                                                                 |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 77x95mm - 3,8/mkg                                                                     |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |                                                                                       |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato                                                                         |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD                                                                                   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 70 LED/mt                                                                             |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 3570 lm/m                                                                             |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 2136 lm/m                                                                             |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural White 4000K                                                                   |
| <b>Ottica</b>                          | Opale                                                                                 |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 85                                                                                    |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | >100.000 h L70 B50                                                                    |
| <b>Classe Energetica</b>               |  E |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |                                                                                       |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 29W/ml                                                                                |
| <b>Driver</b>                          | Incluso                                                                               |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI                                                                                  |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | Costant Current                                                                       |
| <b>Driver Output</b>                   | 24V DC                                                                                |
| <b>Driver Input</b>                    | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                                |



CE