


Turner Sospensione biemissione

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19. Disponibile nella potenza 29W+15W/m, warm o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza predisposto per essere installato a sospensione nella configurazione biemissione. Completo di cavo di sospensione e alimentazione max 2 m.

Codice	6853-52-121	
Tipologia	Profili Linee Luce – Sospensione biemissione	
Designer	S.T. Fabas Luce	
Codice a Barre	8019282107781	
Tariffa doganale	94054239	
Colore	Bianco	
Materiale	Struttura in alluminio	
IP	IP40	
IK	08	
Classe di Isolamento		
Temp. ambiente di funzionamento	-20C° +45°	
Anni di garanzia	5	
Made In	Italy	
Dimensioni della Lampada	77x95xMax 2000mm - 3,950/mtkg	
Sorgente	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	LED Integrato	LED Integrato
Numero di LED	SMD	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	70 LED/m	140 LED/mt
Flusso Apparecchio	3470 lm/m	1290 lm/m
Temperatura Colore	1951 lm/m	1131 lm/m
Ottica	Warm white 3000K	Warm white 3000K
CRI Tipico	Opale	Opale
CRI Minimo	85	80
Mantenimento Flusso Luminoso	80	80
Classe Energetica	>100.000 h L70 B50	>80.000 h L70 B50
		
	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	29W/ml	15W/ml
Driver	Incluso	Incluso
Sistema di Controllo	DALI	DALI
Tipo di Alimentatore	Costant Current	Costant Current
Driver Output	24V DC	24V DC
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz



CE