



6880-20-254

Lampada LED da soffitto particolarmente sottile, ha un'altezza di solo 35mm. Struttura in alluminio. Grazie alla sua forma rotonda e al diffusore opale integrato, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento. Funzione cambio temperatura integrato 2700 / 3000 / 4000K.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Flusso Sorgente Luminosa	1785 lm
Flusso Apparecchio	1190 lm
Temperatura Colore	CCT (2700K 3000K 4000K)
CRI Minimo	>80
Classe Energetica	A ↑ E

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	14W
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso

Caratteristiche meccaniche	
Materiale	Struttura in alluminio e metacrilato
Colore	Bianco
IP	IP54
IK	07
Temp. ambiente di funzionamento	-10°C +45°C
Dimensioni della Lampada	35mm Ø180mm - 0.8kg

Varie	
Dimensioni della Scatola	190x190x45mm - 0.9kg
Codice a Barre	8019282569954
Classe di Isolamento	CL2



