

Irving 2

Faretti incasso a terra carribile. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 2500 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro trasparente temperato.

Codice	6907-02-414
Tipologia	Incassi a terra
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282008781
Tariffa doganale	94054239
Colore	Acciaio inox
Materiale	Acciaio AISI 316L
IP	IP67
IK	08
Classe di Isolamento	
Dimensione foro	102
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C +35°C
Anni di garanzia	3
Dimensioni della Lampada	80mm Ø116mm - 0,80kg
Dimensioni della Scatola	125x125x170mm - 1kg
Sorgente luminosa 1	
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Flusso Sorgente Luminosa	750 lm
Flusso Apparecchio	653 lm
Temperatura Colore	Warm white 3000K
Ottica	40°
CRI Minimo	>80
Classe Energetica	A F G
Specifiche elettriche 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	7,8W
Driver	Incluso
Sistema di Controllo	On/Off

