




## Yuma 2

Faretto incasso a terra carrabile con 4 luci a filo terra. Ottimo per creare percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l'orientamento crea un suggestivo percorso. Resistente ad un carico statico fino a 2500 kg. Applicazione con controcassa fornita. Struttura in alluminio. Parte frontale superiore in acciaio inox AISI 316, finitura cromata opaca gofrata.

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6910-02-024</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Segnapassi  |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282009894   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239  |
| <b>Colore</b>                          | Acciaio inox  |
| <b>Materiale</b>                       | Acciaio AISI 316L   |
| <b>IP</b>                              | IP67  |
| <b>IK</b>                              | 10  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |  CL1 |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  95  |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C +35°C   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 111mm Ø70mm - 0,50kg  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 95x95x150mm - 0.6kg   |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |   |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 125 lm  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 9 lm  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K  |
| <b>CRI Minimo</b>                      | >80   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  G |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |   |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220/240V AC 50/60Hz   |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 2,8W  |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off  |

