

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Panama

Plafoniera LED IP66. Ideale per illuminazione di ambienti interni ed esterni, magazzini, aree comuni in genere. Struttura e diffusore in policarbonato, cablaggio passante, ganci di chiusura in acciaio.

Codice	6931-64-954	
Tipologia	Plafoniera Outdoor	
Designer	S.T. Fabas Luce	<u>J.</u>
Codice a Barre	8019282506300	
Tariffa doganale	94051140	3
Colore	Grigio	
Materiale	Policarbonato	13
P	IP66	3
ıK	08	
Classe di Isolamento	CL1	
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C+35°C	
Anni di garanzia	3	
Dimensioni della Lampada	1220x100x83mm - 2.3kg	
Dimensioni della Scatola	1590x90x90mm - 2.7kg	6930
	Sorgente luminosa 1	660 -91
Sorgente	LED Integrato	
Caratteristiche LED	SMD	6931
Flusso Sorgente Luminosa	6686 lm	
Flusso Apparecchio	5850 lm	
Temperatura Colore	Natural White 4000K	6932
Ottica	Luce diffusa	
CRI Minimo	>80	
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L70 B50	
Classe Energetica	â D	130° Garma Angles 100°
	Specifica elettrica 1	100
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	45W	
Driver	Incluso	"
Fattore di Potenza	> 0.9	w 100
Sistema di Controllo	On/Off	
		0

 ϵ