

## Toodle Incasso quadrato simmetrico

Incasso quadrato di piccole dimensioni in pressofusione di alluminio, predisposto per alloggiare LED COB 11W ad alta resa cromatica CRI >90. Emissione simmetrica 30°, fornito di serie di schermo opalino opzionale incluso per emissione diffusa. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco, Oro e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                          | 6960-04-250                                                                             |
| Tipologia                       | Incasso                                                                                 |
| Designer                        | S.T. Fabas Luce                                                                         |
| Codice a Barre                  | 8019282509714                                                                           |
| Tariffa doganale                | 94059900                                                                                |
| Colore                          | Bianco                                                                                  |
| Materiale                       | Struttura in alluminio                                                                  |
| IP                              | IP40                                                                                    |
| IK                              | 06                                                                                      |
| Classe di Isolamento            |  CL2   |
| Dimensione foro                 |  72x72 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C +45°C                                                                             |
| Anni di garanzia                | 3                                                                                       |
| Dimensioni della Lampada        | 82x82x89mm - 0,30kg                                                                     |
| Dimensioni della Scatola        | 125x145x145mm - 0.45kg                                                                  |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>      |                                                                                         |
| Sorgente                        | LED Integrato                                                                           |
| Caratteristiche LED             | COB                                                                                     |
| Flusso Sorgente Luminosa        | 1270 lm                                                                                 |
| Flusso Apparecchio              | 1070 lm                                                                                 |
| Temperatura Colore              | Natural White 4000K                                                                     |
| Ottica                          | Simmetrica                                                                              |
| CRI Tipico                      | 92                                                                                      |
| Classe Energetica               |  E   |
| <b>Specifica elettrica 1</b>    |                                                                                         |
| Tensione di Alimentazione       | 220/240V AC 50/60Hz                                                                     |
| Potenza Totale Assorbita        | 11W                                                                                     |
| Driver                          | Incluso                                                                                 |
| Fattore di Potenza              | >0,9                                                                                    |
| Sistema di Controllo            | Triac dimmerabile                                                                       |

