



## Leo

Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale diametro 1000 mm, disponibile nella finitura bianca e nera. Nella versione a 3000K garantisce una emissione luminosa alla sorgente di 6300 lm e nella versione a 4000K di 6700 lm. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni. Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6993-04-954</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Sospensione   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282535003   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190  |
| <b>Colore</b>                          | Bianco  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio / Diffusore bianco opale                                     |
| <b>IP</b>                              | IP20  |
| <b>IK</b>                              | 07  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | 0°C +35°C   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | MAX 3500mm Ø1000mm - 3.0kg  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 1080x120x1080mm - 5kg   |
| <b>Sorgente luminosa 1</b>             |   |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 6700 lm   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 4718 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural white 4000 K  |
| <b>Ottica</b>                          | Diffused beam   |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 92  |
| <b>Classe Energetica</b>               |  |
| <b>Specifica elettrica 1</b>           |   |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220 / 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 60W   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off  |

